

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- 2.1

знак існуючий
- 3.25

знак проектний тимчасовий за ДСТУ 4100-2002
- місце встановлення дорожнього знаку
- бар'єр водоналивний
- сигнальна стрічка біло - червоного кольору
- співробітники ДАІ
- тип виконання переносної опори для кріплення дорожніх знаків

ТАБЛИЦЯ ПРОЕКТНИХ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ

Номер згідно ДСТУ 4100	Кількість знаків,шт		
	типорозмір		ДЗІП
	I	II	
1.26		2	
1.39		2	
3.25		2	
3.34		2	
4.1		2	
7.21.1		2	

ПРИМІТКИ

1. Дорожні знаки, встановленні постійно і дія яких розповсюджується на ділянку перекриття, але протирічять прийнятій схемі організації дорожнього руху, повинні бути зняті або закриті чохлами.
2. Рівень освітлення забезпечити у відповідності до ДСТУ 3587-97.

ТАБЛИЦЯ ТИМЧАСОВИХ ОГОРОДЖЕНЬ І НАПРЯМНИХ ПРИСТРОЇВ

Назва згідно ДСТУ 2734 та ДСТУ 2735	Довжина огорожувальної ділянки, м	Кількість напрямних пристроїв, шт.
Бар'єр водоналивний (інтервал розтановки 5 м)	20,5	6
Сигнальна стрічка біло - червоного кольору	20,5	-