



- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
- 2.1 знак існуючий
 - 3.29 знак проектний тимчасовий за ДСТУ 4100-2002
 - місце встановлення дорожнього знаку
 - бар'єр водоналивний
 - сигнальна стрічка біло - червоного кольору
 - співробітники ДАІ
 - тип виконання переносної опори для кріплення дорожніх знаків

ТАБЛИЦЯ ТИМЧАСОВИХ ОГОРОДЖЕНЬ І НАПРЯМНИХ ПРИСТРОЇВ

Назва згідно ДСТУ 2734 та ДСТУ 2735	Довжина огорожувальної ділянки, м	Кількість напрямних пристроїв, шт.
Бар'єр водоналивний (інтервал розстановки 5 м)	300	55
Сигнальна стрічка біло - червоного кольору	300	-

ТАБЛИЦЯ ПРОЕКТНИХ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ

Номер згідно ДСТУ 4100	Кількість знаків, шт		ДЗІП
	I	II	
1.4.1		3	
1.4.2		1	
1.39		2	
3.21		4	
3.29 (40)		2	
4.1		1	
4.2		1	
4.3		1	
7.21.1		2	

- ПРИМІТКИ
- Дорожні знаки, встановленні постійно і дія яких розповсюджується на ділянку перехресття, але протирічять прийнятій схемі організації дорожнього руху, повинні бути зняті або закриті чохлами.
 - Рівень освітлення забезпечити у відповідності до ДСТУ 3587-97.