



ТАБЛИЦЯ ТИМЧАСОВИХ ОГОРОДЖЕНЬ І НАПРЯМНИХ ПРИСТРОЇВ

Назва згідно ДСТУ 2734 та ДСТУ 2735	Довжина огорожувальної ділянки, м	Кількість напрямних пристроїв, шт.
Бар'єр водоналивний (інтервал розтановки 5 м)	13	3
Сигнальна стрічка біло - червоного кольору	13	-

ТАБЛИЦЯ ПРОЕКТНИХ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ

Номер згідно ДСТУ 4100	Кількість знаків,шт		ДЗІП
	I	II	
1.39		2	
3.21		1	
3.23		1	
3.29 (40)		2	
4.2		1	
4.3		1	
7.1.1 (100м)		1	
7.21.1		2	

ПРИМІТКИ

1. Дорожні знаки, встановленні постійно і дія яких розповсюджується на ділянку перекриття, але протирічять прийнятій схемі організації дорожнього руху, повинні бути зняті або закриті чохлами.  
2. Рівень освітлення забезпечити у відповідності до ДСТУ 3587-97.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- 2.1 знак існуючий
- 4.2 знак проектний тимчасовий за ДСТУ 4100-2002
- місце встановлення дорожнього знаку
- бар'єр водоналивний
- сигнальна стрічка біло - червоного кольору
- співробітники ДАІ
- тип виконання переносної опори для кріплення дорожніх знаків